

**SPECYFIKACJA
PRZYGOTOWANIA
PLIKÓW DO DRUKU**



DRUKARNIA
KRZYSZTOF ŁUŻYŃSKI

Informacje podstawowe:	
technika zadruku	offset
akceptowalne podłoża	wszystkie arkuszowe
sugerowane podłoża	podłoża papierowe
standardowa liniatura	175 lpi lub wg zapotrzebowania klienta
raster	klasyczny lub stochastyczny
przyrost punktu rastrowego	C - 20% M - 20% Y - 19% K - 31%
zakres drukowalności	5-95%
maksymalna ilość farby	330%
dopuszczalna ilość kolorów drukowanych	7
maksymalna ilość kolorów w druku ekonomicznym	5
minimalna wielość czcionki - negatyw	szeryfowa - 8 p bezseryfowa - 6 p
minimalna wielość czcionki - pozytyw	szeryfowa - 6 p bezseryfowa - 4 p
minimalna grubość linii - negatyw	0,8 p
minimalna grubość linii - pozytyw	0,2 p
kąty rastra	C - 165 M - 45 Y - 0 K - 105
odległość tekstów od linii cięcia	minimum 2 mm (dotyczy także linii lub ramek)
spady	2 - 5 mm
nadlewki	0,5 p
oprogramowanie - pracujemy tylko na PC	Adobe Illustrator CC

Jak przygotować:	
siatka wykrojnika	jako kolor dodatkowy, nadrukowany
tłoczenie, hotstamping	jako kolor dodatkowy, nadrukowany, krzywe
kolorы specjalne	wg wzornika PANTONE
lakier UV	jako kolor dodatkowy, nadrukowany, krzywe, z wybraniem w miejscach klejenia